

Acrylspartel Inde

Egenskaber

Flügger Acrylspartel Inde er en hurtigtørrende og meget stærkt bunden indendørs spartelmasse med god fylde. Særdeles god vedhæftning og god slibbarhed. Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.



- **Hurtigtørrende og meget stærk spartelmasse med god fylde.**

Anvendelse

Anvendes til indendørs spartelarbejde til pletspartling samt opbygning af kanter på grundet træ, træfiberplader m.v. og korrosionsbeskyttet metal.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Kan påføres i et relativt tykt lag uden revnedannelse.

Tekniske data

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkttype | Spartel- og fugemasse |
| Massefylde (kg/l) | 1,7 |
| Tørstof vægt (%) | 74 |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +5°C |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) | 1 |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) | 24 |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) | 28 |
| Lagtykkelse (maks. mm) | 2 |
| Kornstørrelse (maks. mm) | 0,03 |
| Rengøring af værktøj m.v. | Vand |

Nuværende TDS Version

januar 2018

Erstatter TDS Version

januar 2010