

# Facade Algefjerner

## Egenskaber

Flügger Facade Algefjerner er et effektivt algebekæmpelsesmiddel til udendørs brug. Godkendt af Miljøstyrelsen.

- Fjerner alger effektivt og hurtigt
- Langtidsvirkende
- 1 L koncentrat rækker til 200 m<sup>2</sup>



## Anvendelse

Udendørs på fx træ og mur facader, træ og sten terrasser, havemøbler og drivhuse.

Anvendes til bekæmpelse af alger.

## Behandling

Fortynd Flügger Facade Algefjerner som beskrevet under blandingsforhold.

Sprøjt eller mal blandingen direkte på algerne til de er grundigt dækket. Bør

ikke anvendes hvis der er udsigt til regnvejrl indenfor 6 timer efter

behandlingen. Effekten vil - afhængig af vejret - være synlig efter kort tid.

Døde alger fjernes efter 2 dage med stiv børste og vand.

Kan anvendes hele året, når temperaturen er over + 10°C. Samme areal må max.

behandles 2 gange pr. sæson.

## Tips

Overflader tilsmudset af snavs, sod, trafikfilm mv. rengøres med Flügger

Facade Clean og eftervaskes med rent vand.

Hvor Flügger Facade Algefjerner anvendes i kombination med Flügger Facade

Clean, indledes rengøringen med Flügger Facade Clean og afsluttes med Flügger

Facade Algefjerner. Tjek dine facader jævnligt og fjern evt. begroning

løbende.

## OBS!

Overflader af stærkt sugende materiale kan få pletter, som normalt forsvinder

over tid. Generelt skal blandingen testes på et mindre og skjult areal inden

hele fladen behandles. Undgå at behandle nyere flader af zink og kobber -

hvis de rammes skylles grundigt med vand.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, men frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	0,96
pH	9
Blandingsforhold	Omrystes og blandes med vand 1:20 (1 dl : 2 L vand). Påføres med vandkande med spredebom, 1:80 ( 1 dl : 8 L vand).
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	200
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

januar 2018