

Bådlak

Egenskaber

Flügger Bådlak er en urethanalkyd lak, der er formuleret specielt til behandling på naturtræ. Flügger Bådlak giver en blank, robust, vejr- og saltvandsbestandig overflade. Lugten fra tørrende alkydmaling kan opleves kraftig/ubehagelig. Lugten aftager med tiden under normale temperatur- og luftfugtighedsforhold. Sørg for god udluftning og ventilation. Vælg alternativt vandig acrylmaling, der ikke giver samme lugtgener.



- Giver en robust overflade
- Vejr- og saltvandsbestandig

Anvendelse

Anvendes til lakering af naturtræ, ude og inde.

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og egnet til lakering.

Til første behandling på ubehandlet udendørs træ grundes med grundolie.

Gammel eller gennemhærdet overflade vaskes med Flügger Natural Wood Trærens og slibes inden lakering påbegyndes.

Påføres med pensel.

Efter grundning påføres yderligere 3 lag uforyndet Flügger Bådlak.

Tekniske data

Produkttype	Lak
Glans	90;Blank
Massefylde (kg/l)	0,90
Tørstof vægt (%)	53
Tørstof vol. (%)	43
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	12
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	8
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

november 2007

Erstatter TDS Version

januar 2007

