

Kaustisk Soda

Egenskaber

Anvendes til rensning af afløb. Opløser propper af fedt, hår, sæbe og madrester i alle typer afløb. Anvendes endvidere til afsyring af møbler.

Anvendelse

Rensning af afløb: Opløs ca. 2 dl Caustic Soda i 1 liter kold vand og hæld opløsningen i afløbet. Gentag behandlingen om nødvendigt og vent evt. med at skylle afløbet til næste dag.

Regelmæssig skylning af afløb med Caustic Soda affedter rørene og modvirker tilstopning.

Afsyring af møbler: Opløs ½ dl Caustic Soda i ½ liter vand og tilsæt en smule tapetklister for at opnå en fed konsistens.

Smør blandingen på emnet og lad den sidde til malingen eller lakken "koger op" (1-2 timer). Vask af med en opløsning af ½ liter eddikesyre i 10 liter vand.

OBS!

Caustic Soda må ikke anvendes sammen med aluminium, zink, tin og bly.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, i tæt tillukket emballage

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.2
pH	12,5
Indeholder	Natriumhydroxyd
VOC-MAX (g/l)	10

Nuværende TDS Version

juni 2011

