

Interior Blackboard Finish

Egenskaber

Helmat, vandig maling, der gør det nemt og praktisk at lave flotte og personlige tavler til informationer skrevet med kridt. Har god vedhæftning til de fleste tørre, fedtfrie underlag.

- Giver en helmat overflade beregnet til at skrive på med kridt
- Lige hvor du ønsker det
- Nem i brug - god vedhæftning til de fleste underlag



Anvendelse

Brug den indendørs på træ og metal til overflader, hvor du ønsker en flade, der ser ud og fungerer som en sort tavle.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fjern afsmittende og løs maling. Rengør med Flügger Fluren 37 Grundrengøring. Grund ubehandlede underlag med Flügger Interior Wood Primer. Grund metal med rusthindrende grundmaling.

Påfør med pensel eller korthåret rulle.

Påfør 2 gange for at opnå bedste resultat. Lad malingen tørre imellem lagene.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

| | |
|--|-----------------------------------|
| Produkttype | Acrylmaling |
| Glans | 3;Mat |
| Massefylde (kg/l) | 1,3 |
| Tørstof vægt (%) | 53 |
| Almindelig rækkeevne (m ² /litr.) | 10 |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +5°C |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) | 2 |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) | 6 |
| Fortynding | Vand, skal normalt ikke fortyndes |
| Rengøring af værktøj m.v. | Vand og sæbe |

Nuværende TDS Version

november 2010

Erstatter TDS Version

januar 2009